

DH-SD5923I-HC

מצלמת אינפרא סופר מהירה 2Mp 1080P 30x HDCVI PTZ



תכונות

- זום אופטי 30x זום דיגיטלי 16x
- 25fps@1080P & 50fps@720P
- עיצוב מקצועי בדור החדש ביותר
- מהירות סיבוב 400° לשנייה
- שליטת תקשורת על גבי כבל קואקס (ללא צורך בגידים נוספים)
- תצוגת תפריט אלקטרונית
- תכנות עד 300 תחנות ושמונה תכניות סריקה
- חיבורי אזהרה חיצוניים
- תמיכה בפרוטוקול חכם תלת ממד DH-SD
- טווח יעיל בחושך מוחלט 100 מטר
- עמידה למים IP66

DH-SD5923I-HC

מפרט טכני

דגם	DH-SD59230I-HC
מצלמה	
חיישן תמונה	1/2.8" Sony Exmor CMOS
פיקסלים יעילים	1920(H) x 1080(V), 2Megapixels
רזולוציה אופקים	≥1000TVL
שיטת סריקה	פרוגרסיבי
מהירות צמצם	1/1 ~ 1/30,000s
תאורה מינימלית	צבע: 0.05Lux@F1.6 ש/ל: 0.005Lux@F1.6 0Lux (אינפרא דלוק)
יחס אות/ רעש	יותר מ 50dB
רזולוציה מקסימלית	25fps@1080P, 50fps@720P
יציאת וידאו	ערוץ אחד HD BNC
תכונות מצלמה	
יום / לילה	אוטומטי/ צבע/ ש/ל
פיצוי אור אחורי	BLC / HLC / DWDR (Digital WDR)
איזון לבן	פנימי/ חיצוני/ ידני/ אוטומטי
בקרת עצמה	אוטומטי / ידני
סינון רעשים	2D/3D
אזורי מיסוך	עד 24 אזורים
זום דיגיטלי	16x
עדשה	
מידות עדשה	4.3 מ"מ~129 מ"מ (זום אופטי x30)
מפתח צמצם	F1.6 ~ F5.0
פוקוס	ידני/ אוטומטי
זווית ראייה	65.1° ~ 2.34°
פוקוס בתקריב	100 מ"מ~1000 מ"מ

DH-SD5923I-HC

PTZ	
טווח סיבוב	אופקי: 0°~360° אנכי: 90°~15° היפוך: 180°
טווח כיוון מהירות	אופקי: 0.1°/s ~300°/s אנכי: 0.1°/s ~200°/s
מהירות סיבוב	אופקי: 400°/s אנכי: 300°/s
תחנות	300(DH-SD), 255 (Pelco-P/D)
התאוששות	התאוששות אוטומטית אחרי הפסקת חשמל כולל שמירת הגדרות
מצבי סריקה	תכנות תחנות/ סריקה/ סיור
פרוטוקול	DH-SD, Pelco-P/D (זיהוי אוטומטי)
טווח הארה יעיל	100 מטר
אודיו	
חיבור	ערוץ אחד
חיבורים חיצוניים	
RS485	1
אזעקה	שתי כניסות ויציאה אחת
כללי	
ספק כח	AC24V/3A (±10%)
צריכת הספק	12W, 25W (IR on)
סביבת עבודה	90% RH פחות מ -40°C ~ 70°C
עמידות למים	IP66
מידות	Φ186.0 (מ"מ) x 310 (מ"מ)
משקל	3.5 ק"ג

DH-SD5923I-HC

מידות (מ"מ)

