

**מצלמה**

מצלמת 2MP

**N.O/N.C**

2 ממסרים

**קורא קרבה**13.56MHz, 125KHz  
(באנדרואיד) NFC**הפעלות שונות**

Wiegand, RS485

**מידות**

185 X 85 X 24 mm

**קודן מואר**

אפשרות ל-2 לחצנים

**הפתרון המושלם לאינטרקום IP ובקרת דלתות**

ההבטחה הגבוהה המתקבלת במערכת בקרת כניסה משולבת אינטרקום IP המאפשר צפיה ודיבור מכל מקום ושליטה ובקרה מלאה על כל מי שנכנס למבנה כולל הרשאות לפני כניסות ולפי זמנים MEGA 250 מאפשרת מעקב, בקרה וניהול בענן לכל מי שהגיע למבנה והנפקת רישומים של מי שפתח את הדלת ומי שלחץ על לחצן הקריאה לאינטרקום כולל זמנים ותמונה של המבקר.

**תכונות בסיסיות**

- מצלמה בזווית מפתח: 116° (H), 60° (V)
- תומך במתח POE (IEEE802.3af, Power-over-Ethernet)
- תקשורת שמע דו כיוונית על רשתות IP עם מערכת ביטול אקו (Echo Cancel)
- עומד בתקן SIP לאינטגרציה קלה בכל מרכזיות IP
- עומד בתקן ONVIF סטנדרטי לשילוב פשוט בכל מערכת

## מפרט טכני

- מצלמה: 2M pixels
- קודן לעבור קוד לפתיחה או חיוג לדיירים
- 2 לחצני קריאה (חיוג מקוצר / חיוג לעמדת שומר)
- חיישן ראיית לילה
- תאורת מצלמה אינפרה רד
- תומך בפרוטוקול Wiegand
- קורא כרטיסים בתדר: 13.56MHz & 125kHz
- 2 ממסר יציאה
- 2 כניסות ללחצני יציאה
- מיקרופון: -40dB
- רמקול: 4Ω / 3W
- מחבר אינטרנט: RJ45, 10/100Mbps adaptive
- תומך POE: 802.3af Power-over-Ethernet
- מתח עבודה (אם אין שימוש ב-POE) 12V DC
- התקנה חיצונית על הקיר או שקוע
- מידות: 185x85x27.5mm
- מידות שקוע בקיר 226x108x52mm
- עבודה בלחות: 10~90%
- טמפרטורת עבודה: -20°C ~ +65°C
- טמפרטורת אחסון: -40°C ~ +70°C
- IP65 עמיד לתנאי חוץ (מים ואבק)
- פנל קידמי עשוי אלומיניום

## קול - Audio

- SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261)
- רוחב פס צר: G.711a, G.711μ, G.729
- רוחב פס רחב: G.722 Broadband audio codec
- DTMF: In-band, out-of-band DTMF (RFC2833), SIP Info
- מערכת ביטול אקו: Echo Cancellation
- זיהוי פקודות קוליות
- סינון רעש רקע

## תכונות לאינטרקום דלת

- ממסר דלת נשלט ע"י פקודת DTMF
- מצלמה פועלת קבוע
- מצב לילה אוטומטי עם תאורת לד
- תאורה (White balance) אוטומטי
- תאורה מינימלית: 0.1LUX

### תמונה - Video

- חיישן: 1/2.7", CMOS
- פיקסלים: CIF, QCIF, VGA, 4CIF, 720p
- Video codec: H.264, H.265
- רזולוציה: up to 1920x1080p
- שיעור העברת תמונה מקסימלי: 1080p – 25fps
- זווית צפיה: 110°(H) / 58°(V)
- תאורת IR בעוצמה גבוהה עם חיישן אור פנימי ללילה
- מותאם לעבודה עם מערכות וידאו אחרות, כגון NVR

### יישומים אפשריים

- אינטרקום דלת למשרד מתחבר לכל מרכזיית IP
- שליטה מרחוק באמצעות האינטרנט
- מאפשר אינטרקום לדירה בבניין
- משמש אינטרקום לשומר מכניסת חניון או כניסה צדדית

### רשת ופרוטוקולים נתמכים

- תומך בפרוטוקול: IPv4, HTTP, HTTPS,
- FTP, SNMP, DNS, NTP, RTSP, RTP,
- TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP

### ניהול מערכת

- ממשק ניהול בענן
- מאפשר גיבוי / שיחזור נתונים
- מאפשר יצוא נתונים
- יצוא ויבוא טבלאות נתונים
- עדכון גרסאות
- מערכת ניהול וקבלת לוגים מכל דלת

### צבעים ואביזרים

