

N.O/N.C
3 ממסרים

הפעלות שונות
Wiegand , RS485

מידות
280 x 130 x 38.5 mm



מצלמה

מצלמת 2MP

קורא קרבה

13.56MHz, 125KHz
NFC

לחצן קריאה

אפשרות ל-2 לחצנים

הפתרון המושלם לאינטרקום IP ובקרת דלתות

ההבטחה הגבוהה המתקבלת במערכת בקרת כניסה משולבת אינטרקום IP המאפשר צפיה ודיבור מכל מקום ושליטה ובקרה מלאה על כל מי שנכנס למבנה כולל הרשאות לפני כניסות ולפי זמנים MEGA 250 מאפשרת מעקב, בקרה וניהול בענן לכל מי שהגיע למבנה והנפקת רישומים של מי שפתח את הדלת ומי שלחץ על לחצן הקריאה לאינטרקום כולל זמנים ותמונה של המבקר.

תכונות בסיסיות

- מצלמה בזווית מפתח: 116° (H) , 60° (V)
- תומך במתח POE (IEEE802.3af, Power-over-Ethernet)
- תקשורת שמע דו כיוונית על רשתות IP עם מערכת ביטול אקו (Echo Cancel)
- עומד בתקן SIP לאינטגרציה קלה בכל מרכזיות IP
- עומד בתקן ONVIF סטנדרטי לשילוב פשוט בכל מערכת

מפרט טכני

- פנל קידמי עשוי אלומיניום
- מצלמה: 2M pixels
- קודן לעבור קוד לפתיחה או חיוג לדיירים
- 2 לחצני קריאה (חיוג מקוצר / חיוג לעמדת שומר)
- חיישן ראיית לילה
- תאורת מצלמה אינפרה רד
- תומך בפרוטוקול wiegand
- קורא כרטיסים בתדר: 13.56MHz & 125kHz
- 3 ממסר יציאה
- 3 כניסות ללחצני יציאה
- מיקרופון: -40dB
- רמקול: 8Ω / 2W
- מחבר אינטרנט: RJ45, 10/100Mbps adaptive
- תומך POE: 802.3af Power-over-Ethernet
- מתח עבודה (אם אין שימוש ב-POE) 12V DC
- התקנה חיצונית על הקיר או שקוע
- מידות: 280x130x38.5mm
- מידות שיקוע בקיר 263x123x60mm
- עבודה בלחות: 10~90%
- טמפרטורת עבודה: -20°C ~ +65°C
- טמפרטורת אחסון: -40°C ~ +70°C
- IP65 עמיד לתנאי חוץ (מים ואבק)

ניהול מערכת

- ממשק ניהול בענן
- מאפשר גיבוי / שיחזור נתונים
- מאפשר יצוא נתונים
- יצוא ויבוא טבלאות נתונים
- עדכון גרסאות
- מערכת ניהול וקבלת לוגים מכל דלת

יישומים אפשריים

- אינטרקום דלת למשרד מתחבר לכל מרכזיית IP
- שליטה מרחוק באמצעות האינטרנט
- מאפשר אינטרקום לדירה בבניין
- משמש אינטרקום לשומר מכניסת חניון או כניסה צדדית

קול - Audio

- SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261)
- רוחב פס צר: G.711a, G.711μ, G.729
- רוחב פס רחב: G.722
- Broadband audio codec: G.722
- DTMF: In-band, out-of-band DTMF (RFC2833), SIP Info
- מערכת ביטול אקו: Echo Cancellation
- זיהוי פקודות קוליות
- סינון רעש רקע

רשת ופרוטוקולים נתמכים

- תומך בפרוטוקול: IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, SNMP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP

תמונה - Video

- חיישן: 1/2.7", CMOS
- פיקסלים: CIF, QCIF, VGA, 4CIF, 720p
- Video codec: H.264, H.265
- רזולוציה: up to 1920x1080p
- שיעור העברת תמונה מקסימלי: 1080p – 25fps
- זווית צפייה: 116°(H) / 60°(V)
- תאורת IR בעוצמה גבוהה עם חיישן אור פנימי ללילה
- מותאם לעבודה עם מערכות וידאו אחרות, כגון NVR

תכונות לאינטרקום דלת

- ממסר דלת נשלט ע"י פקודת DTMF
- מצלמה פועלת קבוע
- מצב לילה אוטומטי עם תאורת לד
- תאורה (White balance) אוטומטי
- תאורה מינימלית: 0.1LUX