

**ממסרי N.O/N.C**  
3 ממסרים

**הפעלות שונות**  
Wiegand, RS 485

**מידות**  
146 X 70 X 23 mm



**מצלמה**

מצלמת 2MP

**תצוגה**

צג 5"

**קורא קרבה**

13.56MHz, NFC

## הפתרון המושלם לאינטרקום IP ובקרת דלתות

ההבטחה הגבוהה המתקבלת במערכת בקרת כניסה משולבת אינטרקום IP לצפייה ודיבור מכל מקום, שליטה ובקרה מלאה על כל מי שנכנס למבנה כולל הרשאות לפני כניסות ולפי זמנים MEGA 280 מאפשרת מעקב, בקרה וניהול בענן לכל מי שהגיע למבנה והנפקת רישומים של מי שפתח את הדלת ומי שלחץ על לחצן הקריאה לאינטרקום כולל זמנים ותמונה של המבקר.

## תכונות בסיסיות

- מצלמה בזווית מפתח: 116° (H) , 60° (V)
- תומך במתח POE (IEEE802.3af, Power-over-Ethernet)
- תקשורת שמע דו כיוונית על רשתות IP עם מערכת ביטול אקו ( Echo Cancel )
- עומד בתקן SIP לאינטגרציה קלה בכל מרכזיות IP
- עומד בתקן ONVIF סטנדרטי לשילוב פשוט בכל מערכת

## מפרט טכני

- פנל קידמי עשוי אלומיניום
- מסך LCD "4.3 צבע
- מצלמה: 2M pixels עם חיישן ראיית לילה
- תאורת מצלמה אינפרה רד
- קודן לעבור קוד לפתיחה או חיוג לדיירים
- לחצני דפדוף לחיפוש דיירים
- תומך בפרוטוקול RS485
- תומך בפרוטוקול wiegand
- קורא כרטיסים בתדר: 125kHz & 13.56MHz
- 3 ממסרי יציאה , ו-3 כניסות ללחצני יציאה
- מיקרופון: -40dB
- רמקול: 8Ω / 2W
- מחבר אינטרנט: RJ45, 10/100Mbps adaptive
- תומך POE: 802.3af Power-over-Ethernet
- מתח עבודה (אם אין שימוש ב-POE) 12V DC
- התקנה חיצונית על הקיר או שקוע
- מידות: 280x130x38mm
- מידות שיקוע בקיר 324x130x68mm
- עבודה בלחות: 10~90%
- הבורה בטמפרטורה: -40°C ~ +55°C
- טמפרטורת אחסון: -40°C ~ +70°C
- IP65 עמיד לתנאי חוץ (מים ואבק)

## קול - Audio

- SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261)
- רוחב פס צר: G.711a, G.711μ, G.729 Narrowband
- רוחב פס רחב: G.722 Broadband audio codec
- DTMF: In-band, out-of-band DTMF (RFC2833), SIP Info
- מערכת ביטול אקו: Echo Cancellation
- זיהוי פקודות קוליות
- סינון רעש רקע

## תכונות לאינטרקום דלת

- ממסר דלת נשלט ע"י פקודת DTMF
- מצלמה פועלת קבוע
- מצב לילה אוטומטי עם תאורת לד
- תאורה (White balance) אוטומטי
- תאורה מינימלית: 0.1LUX

### תמונה - Video

- חיישן: 1/2.7", CMOS
- פיקסלים: CIF, QCIF, VGA, 4CIF, 720p, 1080p
- Video codec: H.264, H.265
- רזולוציה: up to 1920x1080p
- שיעור העברת תמונה מקסימלי: 30fps – 1080p
- זווית צפייה: 120°(H) / 64°(V)
- תאורת IR בעוצמה גבוהה עם חיישן אור פנימי ללילה
- מותאם לעבודה עם מערכות וידאו אחרות, כגון NVR

### יישומים אפשריים

- אינטרקום דלת למשרד מתחבר לכל מרכזיית IP
- שליטה מרחוק באמצעות האינטרנט

### רשת ופרוטוקולים נתמכים

- תומך בפרוטוקול: IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, SNMP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP

### ניהול מערכת

- ממשק ניהול בענן
- מאפשר גיבוי / שיחזור נתונים
- מאפשר יצוא נתונים
- יצוא ויבוא טבלאות נתונים
- עדכון גרסאות
- מערכת ניהול וקבלת לוגים מכל דלת