



טלפון IP צבעוני

R630 הוא טלפון IP לעסקים מקצועי. העיצוב החדשני עם תצוגת צבע TFT ברזולוציה גבוהה, המספק חוויה חזותית עשירה. טכנולוגיית האופטימה HD מאפשרת תקשורת קולית באיכות גבוהה.

תכונות בסיסיות

- קול HD
- תומך POE
- עד 2 חשבונות SIP
- תואם מלא עם BroadSoft Platform Asterisk ,
- מעבד של Audiocodes
- זיכרון פלאש של 8MB
- מסך גרפי בגודל 2.3" * 132 * 64 פיקסלים עם תאורה אחורית,
- כיסוי אקרילי
- 34 מקשים (עם 4 מקשים רכים, 2 מקשים ניתנים לתכנות)
- תא דואר קולי
- 4 נוריות LED (נורית חשמל אחת, 2 נוריות הפעלה LED מוארות)
- 2 יציאות Ethernet 10/100 / 1000Mbps RJ45
- תומך במודול הרחבה יציאת לשלוחה RJ12 (6P6C)
- PoE: IEEE 802.3a
- 1 יציאת מכשיר RJ9 (4P4C) 1 יציאת לאוזניות (4P4C) IRJ9
- מתח כניסה AC: 100-240V; פלט: DC 5V / 2A
- לחות הפעלה: 10% ~ 95%
- טמפרטורת אחסון: 10°C ~ 50°C

ניהול

- פרוטוקולים נתמכים / HTTP / TFTP / FTP / HTTPS / PnP
- חיוג במרכזיית IP באמצעות מספר טלפון
- חיוג במרכזיית IP באמצעות כתובת URL
- ניהול גרסת תוכנה באמצעות האינטרנט,
- לוח המקשים בטלפון והקצאה אוטומטית
- SNMP
- TR069
- ייצוא מעקב אחר חבילות, יומן מערכת

אינטרנט

- SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261)
- רוחב פס צר: G.723, iLBC, PCMA, PCMU, OPUS, G.729AB
- רוחב פס רחב: G.722 audio codec Broadband
- In-band, out-of-band DTMF (RFC2833), SIP Info
- ביטול אקו: AEC, AES, NLP Echo Cancellation
- סינון רעש רקע, AGC, CNG, VAD
- רמקול דופלקס מלא

קול - Audio

- דיבור HD , שפופרת HD , רמקול HD
- קוד פס רחב: G.722
- קודקוד צר: PCMA, PCMU, G.729AB, G723_53, G723_63, G726_16, G726_24, G726_32, G726_40
- VAD, CNG, Echo Cancellor
- PLC, AJB, AGC
- רמקול דיבור חופשי עםדופלקס מלא עם AEC

אבטחה

- תומך ב- HTTPS (SSL)
- תומך ב- SRTP להצפנת נתונים קוליים
- כניסה לתמיכת מנהל
- Open VPN, IEEE802.1X
- אימות באמצעות MD5 / MD5-sess
- הצפנת AES לקובץ תצורה
- נעילת מקשים
- מניעת פריצת SIP
- SIP Over TL

תכונות רשת

- 3 מצבי DTMF: In-Band, RFC2833, SIP INFO
- שרת אינטרנט HTTP / HTTPS לניהול
- מצב פרוקסי ומצב קישור SIP בין טלפונים
- NTP להגדרת זמן אוטומטי
- UDP / TCP / DNS-SRV (RFC 3263)
- פרוטוקולי HTTP / HTTPS / FTP / TFTP
- 802.1Q VLAN
- SIP V1 (RFC2543), V2 (RFC3261)
- סוג רשת: IPv4-IPv6
- תואם למרכזיות Asterisk, BroadSoft Platform
- QOS
- LLDP
- NAT רוחבי: מצב STUN
- IP / DHCP / PPPoE לתצורת IP

תכונות טלפון

- 2 קווים (תומכים ב-2 חשבונות SIP)
- העברת שיחה, חיוג חוזר, DND
- שיחה בהמתנה, השתקה, מענה אוטומטי,
- תומך בשיחת ועידה של 3 משתמשים
- כיוון עוצמת הקול, בחירת צלצולים.
- חיוג מהיר, קו חם
- העברת שיחה לקבוצה
- שרון קיץ
- שיחת IP
- חיוג חוזר אוטומטי, החזרת שיחה
- תוכנית חיוג
- דפדפן XML
- כתובת URL / URI לפעולה
- ספר טלפונים (500 רשומות), רשימה שחורה
- (100 רשומות), יומני שיחות (100 רשומות)
- 5 כתובת אתר של ספר טלפונים מרוחק נתמכת
- LDAP
- תמיכה בשפות רבות