



הפתרון המושלם לבקרת דלתות

מערכת בקרת כניסה IP, המספקת שליטה ובקרה מלאה על כל מי שנכנס למבנה כולל הרשאות לפני כניסות ולפי זמנים. מאפשר מעקב, בקרה וניהול בענן לכל מי שהגיע למבנה והנפקת רישומים של מי שפתח את הדלת כולל זמנים. ניתן לחבר קורא נוסף באמצעות פרוטוקול Wiegand לניהול שתי דלתות או כניסה ויציאה בדלת אחת

תכונות בסיסיות

- קיבולת משתמשים של 20,000 כרטיסי קירבה ו 100,000 רשימות של יומן אירועים
- קודן מואר בלדים כחולים
- תומך בתדרים לכרטיסי קירבה 125KHz | 13.56Mhz
- פתיחת דלת באמצעות NFC
- הגדרות באמצעות דפדפן אינטרנט

מפרט טכני

- מחבר אינטרנט: RJ45, 10/100Mbps adaptive
- תומך POE: 802.3af Power-over-Ethernet
- מתח עבודה (עם אין שימוש ב-POE) 12V DC
- התקנה חיצונית על הקיר / שקוע
- מידות: 86x86x33mm
- ממסר 1 לפתיחת דלת, וכניסת לחצן יציאה
- פנל קדמי עשוי זכוכית מחוסמת
- גוף מוצר עשוי אלומיניום
- תומך בפרוטוקול RS485
- תומך בפרוטוקול Wiegand
- קורא כרטיסים בתדר: 125KHz, 13.56Mhz
- IP65 עמיד לתנאי חוץ (מים ואבק)
- עבודה בלחות: 10~90%
- טמפרטורת עבודה: -20°C ~ +55°C
- טמפרטורת אחסון: -30°C ~ +70°C

ניהול מערכת

- ממשק ניהול בענן
- מאפשר גיבוי / שיחזור נתונים
- קיבולת משתמשים 20,000
- קיבולת כרטיסי קרבה 20,000
- מאפשר עד 100,000 רשומות
- יצוא ויבוא טבלאות נתונים
- עדכון גרסאות
- מערכת ניהול וקבלת לוגים מכל דלת

רשת ופרוטוקולים נתמכים

- תומך בפרוטוקול: IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, SNMP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP

