
















תמונה	ערוצים	מפרט טכני	SATA	תיאור	דגם	מק"ט
מערכות NVR IP {לא כולל דיסק}						
	Up To 8-channel 8PoE(IEEE802.3at)	8-channel input Third-party IP cameras supported with ONVIF conformance HDMI and VGA output up to 1080P Up to 4 Megapixels resolution recording Accurate retrieval, instant playback 1 SATA HDD up to 6 TB Plug & Play with up to 8 independent PoE network interfaces Support for P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE Camera 4 * IPC3612SR3-PF36 2M 4*18M CAT5E 1*1.8M HDMI	1 SATA Up To 6 Tera WD Purple 24/7	מערכת 8 ערוצים כולל POE*8 תומך עד 80Mbps בהקלטה 4 מצלמות כיפה מדגם IPC3612SR3-PF36 2MP 4 כבל רשת 18 מטר כבל HDMI דיסק קשיח 1 טרה בתוספת תשלום \$53	NVR 201-08LP 4 * 12SR3-PF36 kit	99450-836-36
	Up To 4-channel 4PoE(IEEE802.3at)	4-channel input POE Third-party IP cameras supported with ONVIF conformance HDMI and VGA output up to 1080P Up to 4 Megapixels resolution recording Accurate retrieval, instant playback 1 SATA HDD up to 6 TB Plug & Play with up to 4 independent PoE network interfaces Support for P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE Support for mobile client access	1 SATA Up To 6 Tera WD Purple 24/7	שרת NVR עבור 4 מצלמות כולל POE*4, תומך עד 40Mbps בהקלטה חיבור SATA אחד המתאים לדיסק קשיח בנפח עד 6 טרה, RJ45 100M * 1 המחיר אינו כולל דיסק קשיח.	NVR201-04LP	99450-201-84
	Up To 8-channel 8PoE(IEEE802.3at)	8-channel input Third-party IP cameras supported with ONVIF conformance HDMI and VGA output up to 1080P Up to 4 Megapixels resolution recording Accurate retrieval, instant playback 1 SATA HDD up to 6 TB Plug & Play with up to 8 independent PoE network interfaces Support for P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE	1 SATA Up To 6 Tera WD Purple 24/7	שרת NVR עבור 8 מצלמות כולל POE*8, תומך עד 80Mbps בהקלטה חיבור SATA אחד המתאים לדיסק קשיח בנפח עד 6 טרה, RJ45 100M * 1 המחיר אינו כולל דיסק קשיח.	NVR201-08LP	99450-201-88
	Up To 4-channel 4PoE(IEEE802.3at)	4-ch Synchronous Playback, Video Out: 16-ch/96M,Max Online User: 16, 1 SATA HDDs, 1-HDMI/1-VGA output, 4PoE, 1 USB 2.0,1 USB 3.0,JBOD, -10°C to 55°C (14°F to 131°F), Mini 1U, 1 x GE, Accurate retrieval, instant playback	1 SATA Up To 6 Tera WD Purple 24/7	שרת NVR עבור 4 מצלמות כולל ערוצי POE המחיר אינו תומך עד 40Mbps בהקלטה כולל דיסק קשיח, חיבור SATA אחד המתאים לדיסק קשיח בנפח עד 6 טרה, * 1 RJ45 1000M	NVR201-04EP	99450-201-94
	Up To 8-channel 8PoE(IEEE802.3at)	8-ch Synchronous Playback, Video Out: 16-ch/96M,Max Online User: 16, 1 SATA HDDs, 1-HDMI/1-VGA output, 8PoE, 1 USB 2.0,1 USB 3.0,JBOD, -10°C to 55°C (14°F to 131°F), Mini 1U, 1 x GE, Accurate retrieval, instant playback	1 SATA Up To 6 Tera WD Purple 24/7	שרת NVR עבור 8 מצלמות כולל ערוצי POE המחיר אינו תומך עד 80 בהקלטה כולל דיסק קשיח, חיבור SATA אחד המתאים לדיסק קשיח בנפח עד 6 טרה, * 1 RJ45 1000M	NVR201-08EP	99450-201-98
	Up To 32-channel	16-ch Synchronous Playback, Video Out: 32-ch/128M,Max Online User: 16, 8 SATA HDDs,1-HDMI/1-VGA output, 2 USB 2.0,1 USB 3.0,JBOD, -10°C to 55°C (14°F to 131°F), 1U, 2 x GE, Alarm I/O:8/2, 1 x RS-RS485 Serial Interface, Accurate retrieval, instant playback	4 SATA Up To 6 Tera WD Purple 24/7	שרת NVR עבור 32 מצלמות תומך עד 200Mbps בהקלטה המחיר אינו כולל דיסק קשיח, ארבעה חיבורי SATA המתאים לדיסק קשיח בנפח עד 6 טרה, סה"כ 24 טרה. * 2 RJ45 1000M	NVR204-32E	99450-204-32
NVR H.265 1*SATA						
	Up To 8-channel	Support H.265 , 8-ch Synchronous Playback, Video IN 4-ch/60Mbps Video Out: 60 , Max Online User: 16, 1SATA HDDs 1-HDMI/1-VGA output 4K	1 SATA Up To 6 Tera WD Purple 24/7	שרת NVR עבור 8 מצלמות/H.265/ H.264/ תומך עד 60 בהקלטה יציאת תמונה HDMI ברזולוציה 4K המחיר אינו כולל דיסק קשיח, SATA*1 המתאים לדיסק קשיח בנפח עד 6 טרה, RJ45 * 100M 4 כניסות מגע יבש יציאת מגע יבש.	NVR301-08E	99450-301-08




NEW H.265	Up To 8-channel	Support H.265, 16-ch Synchronous Playback, Video In 4-ch/80Mbps Video Out: 80, Max Online User: 16, 1 SATA HDDs, 1-HDMI/1-VGA output, 4K, 3 * USB2 -10°C to 55°C (14°F to 131°F), 2U,	1 SATA Up To 6 Tera WD Purple 24/7	H.264/ H.265/מצלמות/ NVR עבור 8 פורט POE רשת 8 תומך עד 60 בהקלטה יציאת תמונה HDMI ברזולוציה 4K המחיר אינו כולל דיסק קשיח, SATA*1 המתאים לדיסק קשיח בנפח עד 6 טרה, RJ45 * 100M 4 כניסות מגע יבש 1 יציאת מגע יבש.	99450-301-98	
	Up To 16-channel	Support H.265, 16-ch Synchronous Playback, Video IN 4-ch/80Mbps Video Out: 80, Max Online User: 16, 1 SATA HDDs, 1-HDMI/1-VGA output 4K, 3 * USB2 -10°C to 55°C (14°F to 131°F), 2U,	1 SATA Up To 6 Tera WD Purple 24/7	H.264/ H.265/מצלמות/ NVR עבור 16 מצלמות/ בהקלטה 80Mbps תומך עד 60 בהקלטה יציאת תמונה HDMI ברזולוציה 4K המחיר אינו כולל דיסק קשיח, SATA*1 המתאים לדיסק קשיח בנפח עד 6 טרה, RJ45 * 100M 4 כניסות מגע יבש 1 יציאת מגע יבש.	NVR301-16E	99450-301-16
NVR H.265 4*SATA						
	Up To 16-channel	Support H.265, 16-ch Synchronous Playback, Video IN 16-ch/160Mbps Video Out: 48/320M, Max Online User: 16, 4 SATA HDDs, 2-HDMI/1-VGA output, 2 USB 2.0, 1 USB 3.0, JBOD, -10°C to 55°C (14°F to 131°F), 2U, 2 x GE, Alarm I/O: 16/4, 1 x RS-RS485 Serial Interface, 1 x RS-232, 1 x RS-485 Serial Interface, Accurate retrieval, instant playback	4 SATA Up To 6 Tera WD Purple 24/7	H.264/ H.265 מצלמות/ NVR עבור 16 מצלמות/ בהקלטה 160Mbps תומך עד 60 בהקלטה יציאת תמונה HDMI ברזולוציה 4K המחיר אינו כולל דיסק קשיח, ארבעה חיבור SATA המתאים לדיסק קשיח בנפח עד 6 טרה, סה"כ 24 טרה. RJ45 1000M * 2 מגע יבש 16 כניסה / 4 יציאה RS485	NVR304-16E	99450-304-16
	Up To 32-channel 16*POE 16* NOT POE	Support H.265, 16-ch Synchronous Playback, Video IN 32-ch/320Mbps Video Out: 64/320M, Max Online User: 16, 4 SATA HDDs, 2-HDMI/1-VGA output, 2 USB 2.0, 1 USB 3.0, JBOD, -10°C to 55°C (14°F to 131°F), 2U, 2 x GE, Alarm I/O: 16/4, 1 x RS-RS485 Serial Interface, 1 x RS-232, 1 x RS-485 Serial Interface, Accurate retrieval, instant playback	4 SATA Up To 6 Tera WD Purple 24/7	H.264/ H.265/מצלמות/ NVR עבור 32 פורט POE רשת 16 תומך עד 320Mbps בהקלטה יציאת תמונה HDMI ברזולוציה 4K המחיר אינו כולל דיסק קשיח, ארבעה חיבור SATA המתאים לדיסק קשיח בנפח עד 6 טרה, סה"כ 24 טרה. RJ45 1000M * 1 מגע יבש 16 כניסה / 4 יציאה 1x RS-485	NVR304-32EP 16POE	99450-314-32
	Up To 32-channel	Support H.265, 16-ch Synchronous Playback, Video IN 32-ch/320Mbps Video Out: 64/320M, Max Online User: 16, 4 SATA HDDs, 2-HDMI/1-VGA output, 2 USB 2.0, 1 USB 3.0, JBOD, -10°C to 55°C (14°F to 131°F), 2U, 2 x GE, Alarm I/O: 16/4, 1 x RS-RS485 Serial Interface, 1 x RS-232, 1 x RS-485 Serial Interface, Accurate retrieval, instant playback	4 SATA Up To 6 Tera WD Purple 24/7	H.264/ H.265/מצלמות/ NVR עבור 32 מצלמות/ בהקלטה 320Mbps תומך עד 60 בהקלטה יציאת תמונה HDMI ברזולוציה 4K המחיר אינו כולל דיסק קשיח, ארבעה חיבור SATA המתאים לדיסק קשיח בנפח עד 6 טרה, סה"כ 24 טרה. RJ45 1000M * 2 מגע יבש 16 כניסה / 4 יציאה RS485	NVR304-32E	99450-304-32
NVR H.265 8*SATA						
	Up To 32-channel	Support H.265, 16-ch Synchronous Playback, Video IN 32-ch/320Mbps Video Out: 64/320M, Max Online User: 16, 4 SATA HDDs, 2-HDMI/1-VGA output, 2 USB 2.0, 1 USB 3.0, JBOD, -10°C to 55°C (14°F to 131°F), 2U, 2 x GE, Alarm I/O: 16/4, 1 x RS-RS485 Serial Interface, 1 x RS-232, 1 x RS-485 Serial Interface, Accurate retrieval, instant playback	8 SATA Up To 6 Tera WD Purple 24/7	H.264/ H.265/מצלמות/ NVR עבור 32 תומך עד 320Mbps בהקלטה יציאת תמונה HDMI ברזולוציה 4K המחיר אינו כולל דיסק קשיח 8 חיבור SATA המתאים לדיסק קשיח בנפח עד 6 טרה, סה"כ 24 טרה. RJ45 1000M * 2 1x RS-232, 1 x RS-485 16 כניסות מגע יבש 4 יציאת מגע יבש.	NVR308-32E	99450-308-32
	Up To 64-channel	Support H.265, 16-ch Synchronous Playback, Video IN 64-ch/320Mbps Video Out: 64/320M, Max Online User: 16, 4 SATA HDDs, 2-HDMI/1-VGA output, 2 USB 2.0, 1 USB 3.0, JBOD, -10°C to 55°C (14°F to 131°F), 2U, 2 x GE, Alarm I/O: 16/4, 1 x RS-RS485 Serial Interface, 1 x RS-232, 1 x RS-485 Serial Interface, Accurate retrieval, instant playback	8 SATA Up To 6 Tera WD Purple 24/7	H.264/ H.265/מצלמות/ NVR עבור 64 תומך עד 320Mbps בהקלטה יציאת תמונה HDMI ברזולוציה 4K המחיר אינו כולל דיסק קשיח, 8 חיבור SATA המתאים לדיסק קשיח בנפח עד 6 טרה, סה"כ 24 טרה. RJ45 1000M * 2 1x RS-232, 1 x RS-485 16 כניסות מגע יבש 4 יציאת מגע יבש.	NVR308-64E	99450-308-64





מצלמות IP







תמונת	רזולוציה	מפרט טכני	עדשה	תאור בסיסי	דגם		
מצלמות כיפה עדשה קבוע							
	4MP WDR	1/3" CMOS, ICR, 4MP (2592x1520): Max. 20 fps; 4MP (2560x1440): Max. 25 fps H.265/H.264/MJPEG, Triple streams, DC12V & PoE, 3D DNR, 120dB WDR, Corridor Mode, -30-60°C IP66, Fixed lens(2.8mm, 3.6mm, 6mm optional), Metal Base, IR range: up to 30m, NAA(Network-auto-adaptivity), Defog, IR anti-reflection window	2.8mm	1/3", 4 megapixel, progressive scan, CMOS EXIR מצלמת כיפה ראיית לילה 30 מטר ליד ROI / WDR120DB H.265/H.264 Corridor Mode פורמט צפיה 9:16 בסיס מתכת	IPC3614SR-DPF28	99450-361-40	
			3.6mm		IPC3614SR-DPF36	99450-361-41	
			6mm		IPC3614SR-DPF60	99450-361-42	
		4MP WDR	1/3" CMOS, ICR, 4MP (2592x1520): Max. 20 fps; 4MP (2560x1440): Max. 25 fps H.265/H.264/MJPEG, Triple streams, DC12V & PoE, 3D DNR, 120dB WDR, Corridor Mode, -30-60°C , IP66, Fixed lens(2.8mm, 3.6mm, 6mm optional), Metal Base, IR range: up to 30m, NAA(Network-auto-adaptivity), Defog, IR anti-reflection window	2.8mm	1/3", 4 megapixel, progressive scan, CMOS EXIR מצלמת כיפה ראיית לילה 30 מטר ליד ROI / WDR120DB H.265/H.264 Corridor Mode פורמט צפיה 9:16 בסיס מתכת	IPC3614SR-DPF28M	99450-361-04
				3.6mm		IPC3614SR-DPF36M	99450-361-05
				6mm		IPC3614SR-DPF60M	99450-361-06
	2MP 1080P	1/2.8" CMOS Sony, ICR, 1920x1080:30fps, H.264/MJPEG, Triple streams, DC12V & PoE, 3D DNR, ROI, Alarm in/out 1/1, Audio, -30 to 60°C , IP66 & IK10.	2.8mm	מצלמת כיפה ראיית לילה 30 מטר חישן DWDR, Sony, 1080P@25fps , IP66 & IK10 ROI כניסת קול, Alarm I/O	IPC322ER-F28-IN	99450-322-01	
			6mm		IPC322ER-F60-IN	99450-322-03	
	2MP WDR	Day/night functionality Smart IR, up to 30 m IR distance Up to 120 dB WDR Wide Dynamic Range 3DNR Digital Noise Reduction3 H.265 Triple streams ROI Region of Interest Customized OSD ONVIF Conformance Wide temperature range: -35°C to 60°C IK10 vandal resistant IP66	2.8mm	מצלמת כיפה ראיית לילה 30 מטר חישן WDR120DB, 1080P@25fps , IP66 & IK10 ROI כניסת קול, Alarm I/O Micro SD, up to 128 GB 3AXIS	IPC322ER3-DVPF28 2.8mm	99450-322-04	
			3.6mm		IPC322ER3-DVPF36 3.6mm	99450-322-05	
			6mm		IPC322ER3-DVPF06 6mm	99450-322-06	
	4MP WDR	Day/night functionality Smart IR, up to 30 m IR distance Up to 120 dB WDR Wide Dynamic Range 3DNR Digital Noise Reduction3 H.265 Triple streams ROI Region of Interest Customized OSD ONVIF Conformance Wide temperature range: -35°C to 60°C IK10 vandal resistant IP66	2.8mm	מצלמת כיפה ראיית לילה 30 מטר חישן WDR120DB, 1080P@25fps , IP66 & IK10 ROI כניסת קול, Alarm I/O Micro SD, up to 128 GB 3AXIS	IPC324ER3-DVPF28	99450-324-01	
			3.6mm		IPC324ER3-DVPF36 3.6mm	99450-324-02	
			6mm		IPC324ER3-DVPF60	99450-324-03	
כיפה חיצונית עדשה משתנה							
	4K	1/1.7", 12 megapixel, progressive scan, CMOS Ultra wide angle lens, 360°panoramic image Embedded infrared light, 360°fill-in light, Up to 20 m Micro SD, up to 128GB 1 built-in Microphone & 1 built-in Speaker 1 BNC, Alarm I/O 2/1, RS485 4K, Max. 4000 * 3000 resolution Built-in microphone & speaker, two-way talk supported 6 * streams / H.264 IK10 , IP66 Support PoE power supply Wide temperature range: -30°C to 60°C	1.8mm	מצלמת עין דג 360 מעלות כלל מקרופון / ראיית לילה 20 מטר רזולוציה 4K ת המצלמה ניתנת לחלוקה לעד 6 מצלמות מיקרו SD עד 128GB RS485 / 3DNR / ALARM I/O 2/1 DWDR / ROI / IK10 / IP66 POE	IPC868ER-VF18 Fish Eye	99450-868-18	










	<p>2MP 1080P</p>	<p>Starlight illumination 2.8-12mm 120 dB WDR Smart IR, up to up to 30m H.265, H.264, MJPEG Triple streams ROI 9:16 corridor mode ONVIF Conformance Support PoE power supply Wide temperature range: -40°C to 60°C IP66</p>	2.8-12mm	<p>מצלמת צינור ראיית לילה 30 מטר לד EXIR , Colour: 0.002 Lux כוכבים עדשה משתנה 2.8-12mm 1080P@25fps ROI ,Micro SD up to 128 BNC Out ,Alarm in/out 1/1, Audio,RS485 ,Defog,WDR120DB פורמט צפיה 9:16 IP66 / IK10 מתח עבודה PoE & DC12V</p>	<p>IPC3232ER3-DUV StarLight WDR</p>	99450-323-27
		<p>1/3" CMOS Sony, ICR, 1920x1080:30fps, H.264/MJPEG, Triple streams, DC12V & PoE, 3D DNR, DWDR, Corridor mode, ROI, Micro SD card slot, IP66 & IK10, 2.8-12mm Varifocal lens, IR range: up to 30m, NAA(Network-auto-adaptivity),Defog</p>	2.8-12mm	<p>מצלמת כיפה ראיית לילה 30 מטר לד EXIR חישן Sony, DWDR, 1080P@25fps פורמט צפיה 9:16 Corridor Mode ROI ,Micro SD up to 128 Defog, 3-Axis IP66 & IK10</p>	<p>IPC3232ER-VS</p>	99450-323-24
		<p>1/3" CMOS Sony, ICR, 1920x1080:30fps, H.264/MJPEG, Triple streams, 120dB WDR, DC12V & PoE, 3D DNR, Corridor mode, ROI, Micro SD card slot, Alarm in/out 1/1, Audio, BNC output, IP66 & IK10, 2.8-12mm Varifocal lens, IR range: up to 30m, NAA(Network-auto-adaptivity),Defog</p>	2.8-12mm	<p>מצלמת כיפה ראיית לילה 30 מטר לד EXIR חישן Sony, Corridor Mode 9:16 פורמט צפיה WDR 1080P@25fps ROI ,Micro SD up to 128 Alarm in/out 1/1, Audio Defog, WDR 120dB 3-Axis IP66 & IK10</p>	<p>IPC3232ER-DV</p>	99450-323-25
		<p>1/3" CMOS Sony, ICR, 1920x1080:30fps, H.264/MJPEG, Triple streams, 120dB WDR, DC12V & PoE, 3D DNR, Corridor mode, ROI, Micro SD card slot, Alarm in/out 1/1, Audio, BNC output, IP66 & IK10, 2.8-12mm Varifocal lens, IR range: up to 30m, NAA(Network-auto-adaptivity),Defog</p>	2.8-12mm motorized	<p>מצלמת כיפה ראיית לילה 30 מטר לד EXIR חישן Sony, Corridor Mode 9:16 פורמט צפיה WDR 1080P@25fps ROI ,Micro SD up to 128 Alarm in/out 1/1, Audio Defog, WDR 120dB 3-Axis IP66 & IK10</p>	<p>IPC3232ER-DVZ28</p>	99450-323-26
		<p>4MP, progressive scan CMOS 4MP (2592x1520): Max. 20 fps; 4MP (2560x1440): Max. 25 fps H.264/MJPEG, Triple streams, 120dB WDR, DC12V & PoE, 3D DNR, Corridor mode, ROI, Micro SD card slot, Alarm in/out 1/1, Audio, BNC output, IP66 & IK10, 2.8-12mm Varifocal lens, IR range: up to 30m, NAA(Network-auto-adaptivity),Defog</p>	2.8-12mm motorized	<p>מצלמת כיפה ראיית לילה 30 מטר לד EXIR חישן Sony, Corridor Mode 9:16 פורמט צפיה WDR 4M@20fps ROI ,Micro SD up to 128 Alarm in/out 1/1, Audio Defog, WDR 120dB 3-Axis IP66 & IK10</p>	<p>IPC3234SR-DV</p>	99450-323-45
	<p>2MP 1080P</p>	<p>1/2.8" CMOS Sony, ICR, 1920x1080:30fps, H.264/MJPEG, Triple streams, DC12V & PoE, 3D DNR, Corridor mode, ROI, Micro SD card slot, Alarm in/out 1/1, Audio, IP66 & IK10, 2.8-12mm Varifocal lens, IR range: up to 30m, NAA(Network-auto-adaptivity),Defog</p>	2.8-12mm	<p>מצלמת כיפה ראיית לילה 30 מטר לד EXIR חישן Sony, Corridor Mode 9:16 פורמט צפיה DWDR 1080P@25fps ROI ,Micro SD up to 128 BNC Out ,Alarm in/out 1/1, Audio Defog, DWDR, 3-Axis IP66 & IK10</p>	<p>IPC342LR-V</p>	99450-342-04
		<p>1/2.8" CMOS Sony, ICR, 1920x1080:30fps, H.264/MJPEG, Triple streams, DC12V & PoE, DC12V output&PoE, 120dB WDR, 3D DNR, Corridor mode, ROI, Micro SD card slot, Alarm in/out 2/1, Audio, BNC output, IP66 & IK10, 3.0-10.5mm Varifocal lens, IR range: up to 30m, NAA(Network-auto-adaptivity),Defog</p>	3-10.5mm	<p>מצלמת כיפה ראיית לילה 30 מטר לד EXIR חישן Sony, WDR 120DB 1080P@25fps פורמט צפיה 9:16 Corridor Mode ROI ,Micro SD up to 128 BNC Out ,Alarm in/out 2/1, Audio ,Defog Axis-3 IP66 & IK10</p>	<p>IPC342E-DLVIR-IN</p>	99450-342-05
צינור IR עדשה קבוע						
	<p>2MP</p>	<p>1/2.8" CMOS, ICR, 1920x1080:30fps, H.264/MJPEG, Triple streams, DC12V & PoE, 3D DNR, DWDR, Corridor Mode, IP66, Fixed lens(3.6mm, 6mm, optional), IR range: up to 30m, IR anti-reflection window, Built-in bracket, NAA(Network-auto-adaptivity), Defog</p>	3.6mm	<p>מצלמת צינור ראיית לילה 30 מטר לד EXIR רוזלוציה 1920x1080 @25fps 2MP DWDR פורמט צפיה 9:16 IP66 - anti-reflection window</p>	<p>IPC2122SR3-PF36</p>	99450-212-22
			6mm		<p>IPC2122SR3-PF60</p>	99450-212-23
			12mm		<p>IPC2122SR3-PF12</p>	99450-212-24

	4MP WDR	1/3" CMOS, ICR, 4MP (2592x1520): Max. 20 fps; 4MP (2560x1440): Max. 25 fps H.265/H.264/MJPEG, Triple streams, DC12V & PoE, 3D DNR, 120dB WDR, Corridor Mode, IP66, Fixed lens(3.6mm, 6mm, 12mm optional), IR range: up to 30m, IR anti-reflection window, Built-in bracket, NAA(Network-auto-adaptivity), Defog	3.6mm	מצלמת צינור ראיית לילה 30 מטר לד EXIR H.265/H.264 4MP 1520x2688 WDR 120DB פורמט צפיה 9:16 Corridor Mode IP66 anti-reflection window	IPC2124SR3-DPF36	99450-212-43
			6mm		IPC2124SR3-DPF60	99450-212-44
			12mm		IPC2124SR3-DPF12	99450-212-45
צינור IR ערשה משתנה						
	2MP 1080P WDR	Starlight illumination 4X Optical Zoom & Auto Focus 120 dB WDR Full spectrum light with both white and infrared LED design White light Open while PIR alarm Received to express alarm and ensure colorful surveillance Smart IR, up to up to 50m White Light , Up to 10m H.265, H.264, MJPEG Triple streams ROI 9:16 corridor mode ONVIF Conformance Support PoE power supply Wide temperature range: -40°C to 60°C IP67	2.8-12mm Motorized	מצלמת צינור ראיית לילה 50 מטר לד EXIR , אור לבן בזמן גילוי תנועה עד 10 מטר , באמצעות גלאי תנועה PIR הגברת אור כוכבים 0.002 Lux עדשה ממונעת 2.8-12mm X4 , 1080P@25fps ROI ,Micro SD up to 128 BNC Out ,Alarm in/out 2/1, Audio,RS485 ,Defog,WDR120BD פורמט צפיה 9:16 IP67 IK10 מתח עבודה DC12V & PoE	IPC262EFW-DUZ Full spectrum	99450-262-01
						
	2MP 1080P	1/2.8" progressive scan CMOS Up to 1920x1080 resolution, 30fps 2.8-12mm Smart IR, up to 30m IR distance 3D DNR, Corridor Mode, ROI, ONVIF DC12V, PoE. Wide voltage range of ±25% IP66	2.8-12mm	מצלמת צינור ראיית לילה 30 מטר לד EXIR , Corridor Mode 9:16 פורמט צפיה 9:16, DWDR 1080P@25fps ROI ,Micro SD up to 128 BNC Out ,Alarm in/out 1/1, Audio Defog, DWDR, 3-Axis IP66 IK10 מתח עבודה DC12V & PoE	IPC2322EBR-P	99450-232-20
			2.8-12mm Motorized		מצלמת צינור ראיית לילה 50 מטר לד EXIR Corridor Mode 9:16 פורמט צפיה 9:16, DWDR 1080P@25fps ROI ,Micro SD up to 128 BNC Out ,Alarm in/out 1/1, Audio Defog, DWDR, 3-Axis IP66 מתח עבודה DC12V & PoE	IPC2322EBR-DPZ
	4MP WDR	1/3" CMOS, ICR, 4MP (2592x1520): Max. 20 fps; 4MP (2560x1440): Max. 25 fps H.265/H.264/MJPEG, Triple streams, DC12V & PoE 3D DNR, WDR 120DB, Corridor mode, ROI, Micro SD card slot, Alarm in/out 1/1, Audio, -30 to 60°C, IP66, 2.8-12mm Varifocal lens motorized, IR range: up to 30m, NAA(Network-auto-adaptivity), Defog, IR anti-reflection window,Built-in bracket	2.8-12mm	מצלמת צינור ראיית לילה 30 מטר לד EXIR CMOS, ICR, 2688 x 1520:30fps H.265/H.264 פורמט צפיה 9:16 Corridor Mode ROI ,Micro SD up to 128 BNC Out ,Alarm in/out 1/1, Audio Defog, 120 db WDR, 3-Axis IP66 / IK10 מתח עבודה DC12V & PoE	IPC2324EBR-DP	99450-232-41

		1/3" CMOS, ICR, 4MP (2592x1520): Max. 20 fps; 4MP (2560x1440): Max. 25 fps H.265/H.264/MJPEG, Triple streams, DC12V & PoE 3D DNR, WDR 120DB, Corridor mode, ROI, Micro SD card slot, Alarm in/out 1/1, Audio, -30 to 60°C, IP66, 2.8-12mm Varifocal lens motorized, IR range: up to 30m, NAA(Network-auto-adaptivity), Defog, IR anti-reflection window,Built-in bracket	2.8-12mm Motorized	מצלמת צינור ראיית לילה 30 מטר לד EXIR CMOS, ICR, 2688 x 1520:30fps H.265/H.264 פורמט צפיה 9:16 Corridor Mode ROI ,Micro SD up to 128 BNC Out ,Alarm in/out 1/1, Audio Defog,120db WDR, 3-Axis IK10 / IP66 מתח עבודה DC12V & PoE	IPC2324EBR-DPZ	99450-232-40
		126mmx125mmx55mm (5" x4.9" x2.2")		קופסת חיבורים למצלמה צינור , מתאים לכול סוגי המצלמות	TR-JB07-IN	99450-007-00
מצלמות גוף						
	2MP 1080P WDR Low-Light	1/2.8" CMOS, ICR, 1920x1080:30fps, H.264/MJPEG, Dual streams, AC 24V & DC12V & PoE, 120dB WDR, Corridor Mode, ROI, SD card slot 32GB, Alarm in/out 2/1, Audio, BNC output, NAA(Network-auto-adaptivity), Defog	ללא עדשה	מצלמת גוף WDR low-Light 1080P@25fps 0.02LUX Color 0.008LUX B&W Corridor Mode 9:16 פורמט צפיה 9:16 ROI ,Micro SD up to 32 BNC Out ,Alarm in/out 2/1, Audio HLC, WDR 120dB מתח עבודה AC 24V & DC12V & PoE	IPC542E-DL-IN	99450-542-05
	2MP 1080P WDR Ultra Low-Light	1/1.9" CMOS, ICR, 1920x1080:30fps, H.264/MJPEG, Triple streams, AC 24V & DC12V & PoE, 120dB WDR, 3D DNR, HLC, Corridor mode, ROI, SD card slot, Alarm in/out 2/1, Audio, , Ultra low-light(Starlight), NAA(Network-auto-adaptivity),Defog	ללא עדשה	מצלמת גוף WDR low-Light 1080P@25fps 0.002LUX Color 0.0002LUX B&W Corridor Mode 9:16 פורמט צפיה 9:16 ROI ,Micro SD up to 64 BNC Out ,Alarm in/out 2/1, Audio HLC, WDR 120dB מתח עבודה AC 24V & DC12V & PoE	IPC542E-DU	99450-542-06
	2MP 1080P WDR Low-Light	1/2.8" CMOS, ICR, 1920x1080:30fps, H.264/MJPEG, Dual streams, AC 24V & DC12V & PoE, 120dB WDR, Corridor Mode, ROI, SD card slot 32GB, Alarm in/out 2/1, Audio, BNC output, NAA(Network-auto-adaptivity), Defog	ללא עדשה	מצלמת גוף WDR low-Light 1080P@25fps 0.02LUX Color 0.008LUX B&W Corridor Mode 9:16 פורמט צפיה 9:16 ROI ,Micro SD up to 32 BNC Out ,Alarm in/out 2/1, Audio HLC, WDR 120dB מתח עבודה AC 24V & DC12V & PoE	IPC542E-DUC	99450-542-08
	2MP 1080P WDR Ultra Low-Light	1/1.9" CMOS, ICR, 1920x1080:30fps, H.264/MJPEG, Triple streams, AC 24V & DC12V & PoE, 120dB WDR, 3D DNR, HLC, Corridor mode, ROI, SD card slot, Alarm in/out 2/1, Audio, , Ultra low-light(Starlight), NAA(Network-auto-adaptivity),Defog	ללא עדשה	מצלמת גוף WDR low-Light 1080P@25fps 0.002LUX Color 0.0002LUX B&W SFP Corridor Mode 9:16 פורמט צפיה 9:16 ROI ,Micro SD up to 64 BNC Out ,Alarm in/out 2/1, Audio HLC, WDR 120dB מתח עבודה AC 24V & DC12V & PoE	IPC542E-DUG	99450-542-07
עדשות						
	3MP	8-60mm 3MP 43°-5.6° F1/2.5 f1/1.8 DC-Iris Mount CS	UNV	YM0860D-3M-IN	YM0860D-3M-IN	99450-086-00
	3MP	3.8-16mm 3MP 103°-22.5° F 1/1.8 f1/1.6 DC-Iris Mount C	UNV	DM3816D-3M-IN	DM3816D-3M-IN	99450-381-60
	2MP	7-22mm 2MP 41°-14.1° F1/2.7 f1/1.4 DC Mount CS	RICOM		RICOM RV0722D.IR	99960-722-00
	2MP	2.8-12mm 1.3MP 95.2°-25.5° F1/3 f1/1.4 DC Mount CS	RICOM		RICOM RV02812D.IR	99960-281-20
	2MP	5-100mm 1.3MP 52°-2.8° F1/3 f1/1.6 DC Mount CS	RICOM		RICOM RV05100D.IR	99960-510-00

	3MP	3-10.5mm 3MP 91.2°-30.4° F1/2.5 f1/1.4 DC Mount CS	RICOM		RICOM RV033105D.IR	99960-331-05
מצלמות ממונעות PTZ + IR						
	12MP / 4K WDR	1/1.7" CMOS, ICR, 12 MP (4000x3000):20fps, 4K (3840x2160):30fps, H.264/MJPEG, Triple streams, AC24V/DC24V, SD card slot, Alarm in/out 2/1, Audio, BNC output, -40-70°C IP66, IK10, 22x optical zoom(6.5 ~ 143mm), IR range: up to 150m, IR anti-reflection window, Hydrophobic film,NAA(Network-auto-adaptivity),Defog	Zoom X22	מצלמת PTZ כוללת ראיית לילה למרחק של עד 150 מטר מהירות סיבוב 240 מעלות בשניה, פוקוס מהיר במיוחד כניסת קול / כניסת ממסר I/O SD Card Up To 32GB טמפ' עבודה מינוס 40 מעלות עד פלוס 70 מעלות מתח עבודה AC 24V / DC24V IP66 Hydrophobic film coated, water and dust repellence	IPC6248SR-X22	99450-624-82
	3MP WDR	1/2.8" CMOS, ICR, 2048 x 1520:30fps, H.265/H.264/MJPEG, Triple streams, AC24V&DC24V, 120dB WDR, 3D DNR, SD card slot, Alarm in/out 2/1, Audio, BNC output, -40 to 70 IP66, IK10, 33x optical zoom(4.5 ~ 148.5 mm), IR range: up to 150m, NAA(Network-auto-adaptivity), Defog, IR anti-reflection window,Hydrophobic film	Zoom X33	מצלמת PTZ כוללת ראיית לילה למרחק של עד 150 מטר מהירות סיבוב 240 מעלות בשניה, פוקוס מהיר במיוחד כניסת קול / כניסת ממסר I/O SD Card Up To 32GB טמפ' עבודה מינוס 40 מעלות עד פלוס 70 מעלות WDR 120DB מתח עבודה AC 24V / DC24V IP66 /IK10 Hydrophobic film coated, water and dust repellence	IPC6253SR-X33	99450-625-30
	2MP 1080P DWDR White Light & IR LED, White Light: 0~30m, IR 30~150m,	1/1.9", 2 megapixel, progressive scan, CMOS Frame rate up to 60 fps with 1080P H.264/MJPEG, Triple streams, AC24V, SD card slot, Alarm in/out 2/1, Audio, BNC output, -40-70°C IP66, 22x optical zoom(6.5 ~ 143 mm), White Light & IR LED, White Light: 0~50m, IR 50~150m, Ultra low-light(Starlight), NAA(Network-auto-adaptivity),Defog RS485	Zoom X22	מצלמת PTZ כוללת ראיית לילה למרחק של עד 150 מטר המשלבת שני סוגי לדים אור לבן עד 50 מטר ציבעוני בלילה !! תאורת אינפרא עד 150 מטר בנוסף גרישות אור גבוהה במיוחד אצל 0.002 Colour: מהירות סיבוב 240 מעלות בשניה כניסת קול / כניסת ממסר I/O SD Card Up To 64GB טמפ' עבודה מינוס 40 מעלות עד פלוס 70 מעלות DWDR מתח עבודה AC 24V , RS485	IPC6242SFW-X22U	99450-624-23
	2MP 1080P DWDR White Light & IR LED, White Light: 0~30m, IR 30~150m,	1/1.9", 2 megapixel, progressive scan, CMOS Frame rate up to 60 fps with 1080P H.264/MJPEG, Triple streams, AC24V, SD card slot, Alarm in/out 2/1, Audio, BNC output, -40-70°C IP66, 22x optical zoom(6.5 ~ 143 mm), White Light & IR LED, White Light: 0~50m, IR 50~150m, Ultra low-light(Starlight), NAA(Network-auto-adaptivity),Defog RS485	Zoom X22	מצלמת PTZ כוללת ראיית לילה למרחק של עד 150 מטר המשלבת שני סוגי לדים אור לבן עד 50 מטר ציבעוני בלילה !! תאורת אינפרא עד 150 מטר בנוסף גרישות אור גבוהה במיוחד אצל 0.002 Colour: מהירות סיבוב 240 מעלות בשניה כניסת קול / כניסת ממסר I/O SD Card Up To 64GB טמפ' עבודה מינוס 40 מעלות עד פלוס 70 מעלות DWDR מתח עבודה AC 24V , RS485	IPC6252SFW-X22U H.265	99450-625-23
NEW						
	2MP 1080P DWDR Liser IR 500M	1/2.8" CMOS, ICR, 1920x1080:30fps, H.264/MJPEG, Triple streams, AC24V, SD card slot, Alarm in/out 2/1, Audio, BNC output, -40-70°C, IP66, 22x optical zoom(4.7 ~ 103.4mm), Varifocal IR laser, IR range: up to 500m, IR anti-reflection window, Hydrophobic film , NAA(Network-auto-adaptivity),Defog	Zoom X22	מצלמת PTZ כוללת ראיית לילה למרחק של עד 500 מטר מהירות סיבוב 240 מעלות בשניה, פוקוס מהיר במיוחד כניסת קול / כניסת ממסר I/O SD Card Up To 32GB טמפ' עבודה מינוס 40 מעלות עד פלוס 70 מעלות DWDR מתח עבודה AC 24V IP66 Hydrophobic film coated, water and dust repellence	IPC6242SL-X22	99450-624-21

 <p>IR laser, IR range: up to 500m</p>	<p>2MP 1080P DWDR Liser IR 500M</p>	<p>1/2.8" CMOS, ICR, 1920x1080:30fps, H.264/MJPEG, Triple streams, AC24V, SD card slot, Alarm in/out 2/1, Audio, BNC output, -40-70, IP66, 33x optical zoom(4.5 ~ 148.5mm), Varifocal IR laser, IR range: up to 500m, IR anti-reflectionwindow, Hydrophobic film ,NAA(Network-auto-adaptivity),Defog</p>	<p>Zoom X33</p>	<p>מצלמת PTZ כוללת ראיית לילה למרחק של עד 500 מטר מהירות סיבוב 240 מעלות בשניה, פוקוס מהיר במיוחד כניסת קול / כניסת ממסר I/O SD, up to 64 GB טמפ' עבודה מינוס 40 מעלות עד פלוס 70 מעלות DWDR מתח עבודה AC 24V IP66 Hydrophobic film coated, water and dust repellence</p>	<p>IPC6242SL-X33</p>	<p>99450-624-33</p>										
	<p>2MP 1080P DWDR IR-100M</p>	<p>1/2.8" CMOS, ICR, 1920x1080:30fps,H.264/MJPEG, Triple streams, AC24V, SD card slot, Alarm in/out 1/1, Audio, -40-65°C IP66, 30x optical zoom(4.7 ~ 135mm),NAA(Network-auto-adaptivity), Defog, IR range: up to 100m, IR anti-reflection window,Hydrophobic film</p>	<p>Zoom X30</p>	<p>מצלמת PTZ כוללת ראיית לילה למרחק של עד 100 מטר מהירות סיבוב 240 מעלות בשניה כניסת קול / כניסת ממסר I/O Micro SD, up to 128 GB טמפ' עבודה מינוס 40 מעלות עד פלוס 70 מעלות DWDR מתח עבודה AC 24V IP66</p>	<p>IPC6222SL-X30</p>	<p>99450-622-22</p>										
	<p>2MP 1080P DWDR IR-100M</p>	<p>1/2.8" CMOS, ICR, 1920x1080:30fps,H.264/MJPEG, Triple streams, AC24V,POE ת SD card slot, Alarm in/out 1/1, Audio, -40-65 IP66, 20x optical zoom(4.7 ~ 94mm), NAA(Network-auto-adaptivity),Defog,IR range: up to 100m, °C IR anti-reflection window,Hydrophobic film</p>	<p>Zoom X20</p>	<p>מצלמת PTZ כוללת ראיית לילה למרחק של עד 100 מטר כניסת מתח POE מהירות סיבוב 240 מעלות בשניה כניסת קול / כניסת ממסר I/O Micro SD, up to 128 GB טמפ' עבודה מינוס 40 מעלות עד פלוס 70 מעלות DWDR מתח עבודה AC 24V IP66</p>	<p>IPC6222ER-X20P</p>	<p>99450-622-21</p>										
	<p>2MP 1080P DWDR IR-100M</p>	<p>1/2.8" CMOS, ICR, 1920x1080:30fps,H.264/MJPEG, Triple streams, AC24V, SD card slot, Alarm in/out 1/1, Audio, -40-65°C IP66, 30x optical zoom(4.7 ~ 135mm),NAA(Network-auto-adaptivity), Defog, IR range: up to 100m, IR anti-reflection window,Hydrophobic film</p>	<p>Zoom X30</p>	<p>מצלמת PTZ כוללת ראיית לילה למרחק של עד 150 מטר מהירות סיבוב 240 מעלות בשניה כניסת קול / כניסת ממסר I/O SD Card Up To 64GB טמפ' עבודה מינוס 40 מעלות עד פלוס 70 מעלות DWDR מתח עבודה AC 24V IP66</p>	<p>IPC6222SL-X30P</p>	<p>99450-622-23</p>										
	<p>2MP 1080P DWDR IR-150M</p>	<p>1/2.8" CMOS, ICR, 1920x1080:30fps, H.264/MJPEG, Triple streams, AC24V, 3D DNR, SD card slot, Alarm in/out 2/1, Audio, BNC output, -40 to 70 IP66, 30x optical zoom(4.7 ~ 135mm), IR range: up to 150m, NAA(Network-auto-adaptivity),Defog, IR anti-reflection window,Hydrophobic film</p>	<p>Zoom X30</p>		<p>IPC6242SR-X30</p>	<p>99450-624-22</p>										
		<p>230.3mmx141mmx201.5mm(9.1" x 5.6" x 7.9")</p>		<p>זרוע קיר עבור מצלמת PTZ</p>	<p>TR-WE45-IN</p>	<p>99450-045-01</p>										
bracket																
	<p>ללא קופסת חיבורים</p>	<table border="1"> <tr><td>Bracket</td><td>TR-WM03-IN</td></tr> <tr><td>Application</td><td>Indoor, wall installation for 3-inch fixed dome</td></tr> <tr><td>Dimensions</td><td>188mmx126mmx126mm (7.4" x5" x5")</td></tr> <tr><td>Weight</td><td>0.44kg(0.97lb)</td></tr> <tr><td>Material</td><td>Aluminum alloy</td></tr> </table>	Bracket	TR-WM03-IN	Application	Indoor, wall installation for 3-inch fixed dome	Dimensions	188mmx126mmx126mm (7.4" x5" x5")	Weight	0.44kg(0.97lb)	Material	Aluminum alloy		<p>זרוע קיר עבור מצלמות עדשה קבועה IPC36&32</p>	<p>TR-WM03-IN</p>	<p>99450-030-00</p>
Bracket	TR-WM03-IN															
Application	Indoor, wall installation for 3-inch fixed dome															
Dimensions	188mmx126mmx126mm (7.4" x5" x5")															
Weight	0.44kg(0.97lb)															
Material	Aluminum alloy															
	<p>ללא קופסת חיבורים</p>	<table border="1"> <tr><td>Bracket</td><td>TR-WM04-IN</td></tr> <tr><td>Application</td><td>Indoor, wall installation for 4-inch fixed dome</td></tr> <tr><td>Dimensions</td><td>208mmx125mmx125mm (8.2" x4.9" x4.9")</td></tr> <tr><td>Weight</td><td>0.48kg(1.1lb)</td></tr> <tr><td>Material</td><td>Aluminum alloy</td></tr> </table>	Bracket	TR-WM04-IN	Application	Indoor, wall installation for 4-inch fixed dome	Dimensions	208mmx125mmx125mm (8.2" x4.9" x4.9")	Weight	0.48kg(1.1lb)	Material	Aluminum alloy		<p>זרוע קיר עבור מצלמות עדשה משתנה IPC342&IPC323</p>	<p>TR-WM04-IN</p>	<p>99450-040-00</p>
Bracket	TR-WM04-IN															
Application	Indoor, wall installation for 4-inch fixed dome															
Dimensions	208mmx125mmx125mm (8.2" x4.9" x4.9")															
Weight	0.48kg(1.1lb)															
Material	Aluminum alloy															

	כולל קופסת חיבורים	<table border="1"> <tr><td>Bracket</td><td>TR-JB07/WM03-IN</td></tr> <tr><td>Application</td><td>Outdoor, wall installation for 3-inch fixed dome</td></tr> <tr><td>Dimensions</td><td>233mmx126mmx126mm (9.2" x5" x5")</td></tr> <tr><td>Weight</td><td>0.92kg(2.0lb)</td></tr> <tr><td>Material</td><td>Aluminum alloy</td></tr> </table>	Bracket	TR-JB07/WM03-IN	Application	Outdoor, wall installation for 3-inch fixed dome	Dimensions	233mmx126mmx126mm (9.2" x5" x5")	Weight	0.92kg(2.0lb)	Material	Aluminum alloy	זרוע קיר עבור מצלמות עדשה משתנה	IPC342&IPC323	TR-JB07/WM03-IN	99450-030-07				
Bracket	TR-JB07/WM03-IN																			
Application	Outdoor, wall installation for 3-inch fixed dome																			
Dimensions	233mmx126mmx126mm (9.2" x5" x5")																			
Weight	0.92kg(2.0lb)																			
Material	Aluminum alloy																			
	כולל קופסת חיבורים	<table border="1"> <tr><td>Bracket</td><td>TR-JB07/WM04-IN</td></tr> <tr><td>Application</td><td>Outdoor, wall installation for 4-inch fixed dome</td></tr> <tr><td>Dimensions</td><td>253mmx125mmx125mm (10" x4.9" x4.9")</td></tr> <tr><td>Weight</td><td>0.96kg(2.1lb)</td></tr> <tr><td>Material</td><td>Aluminum alloy</td></tr> </table>	Bracket	TR-JB07/WM04-IN	Application	Outdoor, wall installation for 4-inch fixed dome	Dimensions	253mmx125mmx125mm (10" x4.9" x4.9")	Weight	0.96kg(2.1lb)	Material	Aluminum alloy	זרוע קיר עם קופסת חיבורים עבור מצלמות	IPC323x VF	TR-JB07/WM04-IN	99450-040-07				
Bracket	TR-JB07/WM04-IN																			
Application	Outdoor, wall installation for 4-inch fixed dome																			
Dimensions	253mmx125mmx125mm (10" x4.9" x4.9")																			
Weight	0.96kg(2.1lb)																			
Material	Aluminum alloy																			
	indoor / outdoor	wall bracket for Box camera 193mmx60mmx77mm(7.6" x 2.4" x 3.0")	זרוע קיר עבור מצלמת גוף		TR-WM06-C-IN	99450-060-02														
	233mmx126mmx126mm	<table border="1"> <tr><td>Bracket</td><td>TR-CE45-IN</td></tr> <tr><td>Application</td><td>Indoor or outdoor, PTZ Dome Pendant installation</td></tr> <tr><td>Dimensions</td><td>Φ116.5mmx239mm(Φ4.6" x9.4")</td></tr> <tr><td>Weight</td><td>0.67kg(1.5lb)</td></tr> <tr><td>Material</td><td>Aluminum alloy</td></tr> </table>	Bracket	TR-CE45-IN	Application	Indoor or outdoor, PTZ Dome Pendant installation	Dimensions	Φ116.5mmx239mm(Φ4.6" x9.4")	Weight	0.67kg(1.5lb)	Material	Aluminum alloy	זרוע תיקרה למצלמת PTZ		TR-CE45-IN	99450-045-02				
Bracket	TR-CE45-IN																			
Application	Indoor or outdoor, PTZ Dome Pendant installation																			
Dimensions	Φ116.5mmx239mm(Φ4.6" x9.4")																			
Weight	0.67kg(1.5lb)																			
Material	Aluminum alloy																			
	0.92kg	<table border="1"> <tr><td>Bracket</td><td>TR-WM06-A-IN</td></tr> <tr><td>Application</td><td>Indoor, wall installation for box camera housing</td></tr> <tr><td>Dimensions(L x W x H)</td><td>300mmx80mmx133.2mm (11.8"x3.1"x5.2")</td></tr> <tr><td>Weight</td><td>0.41kg(0.9lb)</td></tr> <tr><td>Bearable Load</td><td>10kg(22lb)</td></tr> <tr><td>Material</td><td>Aluminum alloy</td></tr> <tr><td>Adjustable Range</td><td>Horizontal: 360°; Vertical: 90°</td></tr> </table>	Bracket	TR-WM06-A-IN	Application	Indoor, wall installation for box camera housing	Dimensions(L x W x H)	300mmx80mmx133.2mm (11.8"x3.1"x5.2")	Weight	0.41kg(0.9lb)	Bearable Load	10kg(22lb)	Material	Aluminum alloy	Adjustable Range	Horizontal: 360°; Vertical: 90°	זרוע למיגון		TR-WM06-A-IN	99450-060-00
Bracket	TR-WM06-A-IN																			
Application	Indoor, wall installation for box camera housing																			
Dimensions(L x W x H)	300mmx80mmx133.2mm (11.8"x3.1"x5.2")																			
Weight	0.41kg(0.9lb)																			
Bearable Load	10kg(22lb)																			
Material	Aluminum alloy																			
Adjustable Range	Horizontal: 360°; Vertical: 90°																			
	Aluminum alloy	<table border="1"> <tr><td>Bracket</td><td>TR-CM06-IN</td></tr> <tr><td>Application</td><td>Indoor or outdoor, housing Pendant installation</td></tr> <tr><td>Dimensions</td><td>491mmx239mm (19.3" x9.4")</td></tr> <tr><td>Weight</td><td>0.61kg(1.3lb)</td></tr> <tr><td>Bearable Load</td><td>10kg(22lb)</td></tr> <tr><td>Adjustable Range</td><td>Horizontal: 0°~180°; Vertical: -45°~45°</td></tr> <tr><td>Material</td><td>Aluminum alloy</td></tr> </table>	Bracket	TR-CM06-IN	Application	Indoor or outdoor, housing Pendant installation	Dimensions	491mmx239mm (19.3" x9.4")	Weight	0.61kg(1.3lb)	Bearable Load	10kg(22lb)	Adjustable Range	Horizontal: 0°~180°; Vertical: -45°~45°	Material	Aluminum alloy	זרוע למיגון תיקרה		TR-CM06-IN	99450-060-01
Bracket	TR-CM06-IN																			
Application	Indoor or outdoor, housing Pendant installation																			
Dimensions	491mmx239mm (19.3" x9.4")																			
Weight	0.61kg(1.3lb)																			
Bearable Load	10kg(22lb)																			
Adjustable Range	Horizontal: 0°~180°; Vertical: -45°~45°																			
Material	Aluminum alloy																			
	Aluminum alloy	Anti-corrosive and ultraviolet-proof material to enhance outdoor durability Combined with adjustable sun shade from direct solar radiation Build-in temperature controlling Heater on with simultaneous fan against foggy glass cover Easy and flexible installation with side open structure IP66-rated	מיגון לתנאי חוץ +מאורר+חימום		HS-215SHB-IN	99450-215-00														
	Aluminum alloy	Anti-corrosive and ultraviolet-proof material to enhance outdoor durability Combined with adjustable sun shade from direct solar radiation Easy and flexible installation with side open structure IP66-rated	מיגון המתאים לתנאי חוץ ללא חימום וללא מאורר		HS-215SS-IN	99450-215-01														
	Aluminum alloy	Junction box for V.F Dome for IPC34x series. Old case	קופסת הגבהה עבור מצלמות VF	IPC342x	TR-JB04-A-IN	99450-040-01														
	Aluminum alloy	Junction box for V.F Dome for IPC323x series.	קופסת הגבהה עבור מצלמות VF	IPC323x	TR-JB04-IN	99450-040-02														
	Aluminum alloy	Junction box for Fixed Dome for IPC36xx series.	קופסת הגבהה עבור מצלמות עדשה קבועה	IPC36xx	TR-JB03-A-IN	99450-030-01														
	Aluminum alloy	Junction box for Fixed Dome for IPC323x series.	קופסת הגבהה עבור מצלמות עדשה קבועה	IPC323x	TR-JB03-IN	99450-030-02														