

הסטנדרטים של חלונות "CRITTALL" המותקנים על ידנו,

יצור

- א. סוג פרופיל – W20 כולל אטמי EPDM - תקן - BS-4255
- ב. סרגלי זיגוג מאלומיניום
- ג. ייצור חלונות ודלתות ע"פ תקן - BS 5750: PART 1: 1987/EN 29001/ISO 9001
- ד. גליון – הטבלה של המסגרות כולל מחברים ואבזור מפלדה באמבטיית אבץ חם 450° , עובי ציפוי מינימאלי – 460 gm/m^2 בהתאם לתקן – BS EN ISO 1461:2009
- ה. צבע - אבקת פוליאסטר, "אפיה" בתנור 200° . עובי ציפוי מינימאלי – 60 מיקרון ע"פ תקן - BS-6497.
- ו. עמידות ללחץ רוח – 1200 pa כסטנדרט (ניתן לבקש יותר בתאום עם המחלקה התכנית)
- ז. אין לקדוח או לרתך לאחר שלב הגליון
- ח. אחריות נגד חלודה – 10 שנה

תוכניות יצור

- יסופקו תוכניות יצור לפני תחילת יצור לאישור הגורמים המוסמכים.
- חתך משקוף עיוור (אם יהיה צורך) ופרטי חיבור היחידות יסוכמו בין האדריכל ומהנדס פרומט.

התקנה

- חיבור בין מודולים עם ברגיי, על חלד.