

שם הבמה	דגם	הפעלה	גובה עבודה	גובה משטח	אורך	רוחב	גובה	מידות סל	תוספת מרפסת	כולל מרפסת	עומס עבודה	משקל עצמי	שיפוע נסיעה	שיפוע עבודה	צידוד	הנעה	ללא סורגים
PK10	וורטיקלי	חשמלי	10	8	1.38	0.81	1.98	-	1.55*1.55		120	360	-	-	0	0	
STAR 6	וורטיקלי	חשמלי	6	4	1.5	0.76	1.65	0.68*0.8	אין		180	810	20	2	0	0	
OPTIMUM 8	מספריים	חשמלי	7.7	5.76	1.88	0.76	1.99	1.84*0.76	0.92	2.76	230	1420	25	2	0	1.16	
COMPACT8	מספריים	חשמלי	8	6.27	2.31	1.2	2.14	2.3*1.2	0.92	3.22	450	1950	23	3	0	1.3	
COMAPACT 10N	מספריים	חשמלי	10	8	2.48	0.81	2.17	2.3*0.8	0.92	3.22	350	2160	23	2	0	1.33	
COMAPACT12	מספריים	חשמלי	12	10	2.41	1.2	2.38	2.3*1.2	0.92	3.22	300	2630	23	3	0	1.52	
COMAPACT14	מספריים	חשמלי	14	12	2.74	1.2	2.5	1.2*2.3	0.92	3.22	350	3175	23	3	0	1.65	
RTE12	מספריים	חשמלי	12.14	10.14	2.65	1.8	2.54	2.5*1.54	0.95	3.42	450	3830	25	3	0	1.62	
RTE12 עים מייצבים	מספריים	חשמלי	12.15	10.15	2.65	1.8	2.54	2.5*1.54	0.95	3.42	450	3800	25	3	0	1.62	
COMPACT 12 DX	מספריים	דיזל	12	10	3.17	1.8	2.56	2.45*1.8	1.2		450	4110	40	3	0		
H12SX	מספריים	דיזל	12	10	3.91	2.25	2.57	3.91*1.81	1*2	5.91	700	5640	40	5	0	1.66	
H15SX	מספריים	דיזל	15	13	4.18	2.25	2.77	3.91*1.81	1*2	5.91	500	6340	40	5	0	1.96	
B12	פירקי	חשמלי	12	10	4.5	1.53	1.98	1.2*0.80	אין		210	2750	25	3	360	2*2	
IP12	פירקי	חשמלי	12	10	5.25	1.35	2.15	1.2*0.8	אין		230	5800	25	3	360	2*2	
IP15	פירקי	חשמלי	15	13	6.6	1.5	2.1	1.2*0.8	אין		230	7300	25	3	360	2*2	
IT150E	פירקי	חשמלי	17.6	15.6	5.45	1.79	2.15	160*0.9	אין		230	7900	20	3	360	2*2	
HP16PX	פירקי	דיזל	16	14	6.95	2.3	2.2	1.8*0.80	אין		230	7240	50	5	360	2*2*4	
HA 16 RTJ PRO	פירקי	דיזל	16	14	6.75	2.3	2.3	1.83*0.80	אין		230	6650	40	5	360	2*2*4	
HA 18 PX	פירקי	דיזל	18	16	7.6	2.3	2.3	1.8*0.98	אין		230	8050	50	5	360	2*2*4	
HP 20 PX	פירקי	דיזל	20.65	18.65	8.93	2.38	2.67	1.8*0.8	אין		230	11710	40	5	360	2*2*4	
HP26PX	פירקי	דיזל	25.6	24.6	12	2.38	2.67	1.8*0.8	אין		230	15950	40	3	360	2*2*4	
HA 32 PX	פירקי	דיזל	32	30	11.2	2.53	2.7	0.8*2.44	אין		250	20800	45	5	360	2*2*4	