



אלמור פיברגלס יבוא יצוא 1996 בע"מ

## חומר הפרדה נוזלי: Kantstik 94

יצרן: Specialty Products Company

תיאור החומר:

חומר הפרדה נוזלי מתייבש מהר יוצר פילם על פני שטח של התבנית. מתאים לעבודה עם חומרים טרמוסטים (פוליאסטר אפוקסי).

תכונות החומר:

- איכות גבוהה
- מבוסס על פולימר אורגאני
- מהיר ייבוש
- מהיר הפרדה
- טמפרטורה גבוהה
- מתאים לסוגים שונים של חומרים: פוליאסטר משוריין, אפוקסי משוריין וגם תבניות ממתכת.

המלצות לשימוש:

- תבנית פתוחה בשכוב יד ולא התזה
- כבישה
- הזרקה
- RTM
- שק ואקום



# אלמור פיברגלס יבוא יצוא 1996 בע"מ

• ליפוף

## המלצות לעבודה נכונה

- ניקוי התבנית משמנים, גריז, ווקס ושאר חומרי הפרדה.
- ייבוש מוחלט של התבנית.
- למרוח בעזרת מטלית כותנה (לא בד סינטטי) על התבנית.
- להמתין כ 15 דקות זמן ייבוש.
- לחזור על פעולה זו 3 עד 4 פעמים במרווחים של 15 דקות ייבוש.
- לקבלת הקשייה טובה מומלץ להמתין כשעה לאחר מריחת השכבה האחרונה.

## אזהרות

לעבוד באזורים מאווררים ולהרחיק ממקורות חום והצתה.  
עם גמר העבודה סגור היטב ושמור במקום יבש וקר.

הערה: הכתוב פה מתאים גם לחומר הפרדה TR-900 של חברת TR